



2 L Chimie

## FICHE TECHNIQUE

DEGRIZ 2L

réf :L508

# DEGRIZ 2L

FABRICATION  
FRANÇAISE



## DÉGRISANT RÉNOVATEUR DU BOIS



05/01/2021

### PRÉSENTATION

**DEGRIZ 2L** est un dégrissant rénovateur du bois, prêt à l'emploi, spécialement élaboré pour éliminer le grisaillement associé au vieillissement du bois. **DEGRIZ 2L** permet de nettoyer les bois dégradés par les UV et les intempéries, pour rendre l'aspect d'origine du bois. Il s'applique aux essences de chêne, sapin, bois exotiques...

### DOMAINES D'APPLICATION

**DEGRIZ 2L** s'applique sur les poteaux, poutres, bardages, terrasses, portails, meubles... Il est destiné aux entreprises de menuiserie, ébénisterie, peinture, nettoyage.



### MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Appliquer **DEGRIZ 2L** sur bois mouillé. Laisser agir 5 à 10 minutes. Accompagner le traitement d'une action mécanique si besoin, de façon à favoriser la pénétration du produit dans l'épaisseur du bois. Laver abondamment à l'eau. Recommencer l'opération si nécessaire. Après séchage, les parties traitées peuvent être vernies, peintes...

CONSOMMATION MOYENNE : 5 à 6 m<sup>2</sup> au litre.

2L Chimie 1 rue de la touche

41500 AVARAY

tél : 06 83 36 14 76

email : [2lchimie@orange.fr](mailto:2lchimie@orange.fr)



2 L Chimie

## FICHE TECHNIQUE

DEGRIZ 2L

réf :L508

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas traiter les bois pourris ou le bois de plaquage. Sur grande surface, travailler par petites zones pour laisser agir le produit toujours un temps identique. Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Nettoyer les outils à l'eau.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Inodore
pH	: 1
Masse volumique	: $1.25 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

### STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C.  
Conservation : 12 mois.

### SÉCURITÉ

Pictogramme de danger :



GHS05

Mention d'avertissement :  
DANGER

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence - Généraux :

- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

Conseils de prudence - Prévention :

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264 Se laver ... soigneusement après manipulation.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

2L Chimie 1 rue de la touche

41500 AVARAY

tél : 06 83 36 14 76

email : [2lchimie@orange.fr](mailto:2lchimie@orange.fr)



2 L Chimie

## FICHE TECHNIQUE

DEGRIZ 2L

réf :L508

### Conseils de prudence - Intervention :

- P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.  
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
P321 Traitement spécifique (consulter un médecin avec la fiche de données de sécurité de ce produit).  
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

### Conseils de prudence - Stockage :

- P405 Garder sous clef.

### Conseils de prudence - Elimination :

- P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans une décharge agréée.

## RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

2L Chimie 1 rue de la touche

41500 AVARAY

tél : 06 83 36 14 76

email : [2lchimie@orange.fr](mailto:2lchimie@orange.fr)