



FABRICATION
FRANÇAISE



ACTIV DEMOUSS 2L

ACTIVATEUR POUR NETTOYANTS TRACES VERTES



PRÉSENTATION

ACTIV DEMOUSS 2L est un activateur spécialement élaboré pour réduire le temps d'action des nettoyants traces vertes de la gamme **ACTIV DEMOUSS 2L**. Combiné au nettoyant traces vertes, il augmente la rapidité de destruction et élargit le spectre de nettoyage aux pollutions atmosphériques, fumées de cheminée, traces noires... Après séchage, **ACTIV DEMOUSS 2L** est incolore. Après dilution avec l' **EXTRA DEMOUSS 2L** la solution atteint un coefficient de biodégradabilité d'environ 90%.

DOMAINES D'APPLICATION

ACTIV DEMOUSS 2L s'utilise uniquement en complément des produits **DEMOUSS PP 2L**, **DEMOUSS 2L** et **EXTRA DEMOUSS 2L** pour les travaux de nettoyage des toitures, terrasses, façades, murs, dallages...

MODE D'EMPLOI

Agiter **ACTIV DEMOUSS 2L** avant emploi. Respecter les dosages ci-après. Appliquer conformément au mode d'emploi du nettoyant traces vertes auquel il est associé.



DOSAGE

ORDRE	AVEC DEMOUSS pp	AVEC DEMOUSS 2L	AVEC EXTRA DEMOUSS 2L
1	4.5L de DEMOUSS PP	3.5L D'EAU	12.5L D'EAU
2	0.5L D' ACTIV DEMOUSS	1L de Demouss 2L	1L D'extra demouss 2L
3	-	0.5L d'activ demouss 2L	1.5L d'activ demouss 2L

Verser les composants dans l'ordre. Agiter le mélange en évitant les projections.

1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – 2lchimie@orange.fr



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Si des auréoles blanchâtres apparaissent après séchage, par exemple sur des supports non absorbants ou foncés, les éliminer par un lavage à l'eau avec brossage si nécessaire. Le verre, l'aluminium et les peintures peuvent être dégradés, éviter toutes projections, rincer immédiatement à l'eau. Dans le cas de supports pouvant craindre un changement d'aspect, faire un essai préalable sur une petite surface cachée. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	:	Liquide
Couleur	:	Incolore
Odeur	:	Inodore
pH	:	14
Masse volumique	:	1.25 ± 0.01 kg/dm ³
Solubilité	:	Hydrosoluble



STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.

Conservation : 12 mois.

SECURITE

Pictogrammes de danger :



GHS05

Mention d'avertissement :
DANGER

Identificateur du produit :
11-02-00-6

HYDROXYDE DE SODIUM

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence - Généraux :

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention :

P260 Ne pas respirer les poussières/brouillards/vapeurs.
P280 Porter des gants de

protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – 2lchimie@orange.fr