

# NETTOYANT ANTISTATIQUE AUTOSECHANT TRES CONCENTRE A DILUER [SHAMPOING AUTO]



## UTILISATIONS



Nettoyant antistatique ne laissant aucune trace après séchage même en plein soleil pour toutes les carrosseries et surfaces lavables.

Ne pas utiliser sur de l'aluminium anodisé ou brut (risque de taches).

## MODE D'EMPLOI – FORMULE A DILUER

En lavage manuel, diluer dans l'eau.

Tester à 1% sur une carrosserie moyennement sale.

3 Litres d'eau suffiront largement à laver une berline.

**Ne pas dépasser 5% de concentration de produit au maximum.**

Avec un nettoyeur haute pression ou canon à mousse régler la dilution selon l'état de saleté.

**Ne pas dépasser 2% maximum en sorti de buse.**



## CARACTERISTIQUES REF 23L70

**Aspect** : liquide moussant **Masse volumique** : <1.08 Kg/L **Ph** : 14  
**odeur** : caractéristique

**Avertissement** : **DANGER** Contient de la soude.

Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation.



## COMPOSITION

**COMPOSITION** : 5-15% agents de surface non ioniques, <5 % agents de surface amphotères, savon coprah olive (savon de Marseille). Contient aussi de l'eau, hydroxyde de sodium, séquestrant anti-calcaire.

**+ 98 % des ingrédients sont d'origine naturelle.**

Emballage recyclable. produit non testé sur les animaux. Fabriqué en France.