



ACCRO BILLES

RESINE D'ADHERENCE ET D'ETANCHEITE GRANULEUSE POUR
BETONS ET MORTIERS

FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ACCRO BILLE est une résine d'adhérence et d'étanchéité polyvalente diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage des bétons et mortiers sur tous les supports, même les plus lisses.

Incorporé à l'eau de gâchage, **ACCRO BILLE** augmente l'adhérence et la résistance à l'eau, limite la fissuration et facilite la mise en oeuvre. Appliqué en surface, il présente une rugosité élevée qui renforce l'accrochage au support et assure la durabilité de vos réparations.

De par son excellente accroche, **ACCRO BILLE** mélangé à du sable se transforme en une excellente colle en pâte pour coller les matériaux sur la plupart des supports.

DOMAINES D'APPLICATION

ACCRO BILLE adhère sur tous types de supports tels que les parpaings, la brique, les enduits, le plâtre, le bois ou le métal...

ACCRO BILLE est compatible avec tous les liants hydrauliques. Il se mélange à l'eau de gâchage pour la fabrication de mortier colle, barbotine, ragréage, enduit et mortier de réparation, joints de maçonnerie étanches...

MODE D'EMPLOI

... couche d'accrochage :

Appliquer **ACCRO BILLE** en une fine couche à la diane, à la brosse ou au rouleau et recouvrir avant séchage.

Suivant la porosité du support, diluer **ACCRO BILLE** jusqu'à 1 volume pour 3 volumes d'eau.

Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.

Appliquer en une couche à la brosse ou au rouleau. Mettre en oeuvre les enduits, mortiers, chapes ou dalles avant séchage de la couche d'accrochage.

CONSOMMATION MOYENNE : de 4 à 6 m² au kg. litre.


... colle en pâte :

Mélanger 1 volume **ACCRO BILLE** avec 2 volumes de sable (utiliser de préférence un sable de faible granulométrie), mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

DOSAGES EN ACCRO BILLE

COLLE EN PATE	ARIALATEX MICROBILLES	SILICEN°0
ENDUITS	1KG	2 KG

1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – 2lchimie@orange.fr





... incorporation dans les liants :

Incorporer **ACCRO BILLE** non dilué à l'eau de gâchage.
Augmenter la durée du malaxage de 3 minutes supplémentaires.

DOSAGES EN ACCRO BILLE		
INCORPORATION DANS LES...	CIMENT 35 KG	PLATRE 25 KG
ENDUITS	1.5 KG	1.25 KG
MORTIERS	1.5 KG	
CHAPES	1.5 KG	
RAGREAGES	3 KG	2 KG
CUVELAGES	4.5 KG	
ENDUITS DE PISCINE ET RESERVOIRS D'EAU	3.75 KG	

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Pâteux
Couleur	: Blanc
Odeur	: Caractéristique
Ph	: 7 – 8.5
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Durée de vie : 6 mois

SÉCURITÉ

Ce mélange n'est pas classé comme dangereux.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants, ainsi que la compatibilité avec le béton mis en oeuvre.