

COLMA 2L

OBTURATEUR REPARATEUR ANTIFUITE ANTI HUMIDITE

PRÉSENTATION

COLMA 2L est conçue pour répondre à tous vos besoins en matière de durabilité et de praticité. Apporte au support une protection anti-humidité souple et résistante aux intempéries. Grâce à sa composition avancée, elle garantit une barrière efficace contre l'eau et l'humidité, prolongeant ainsi la durée de vie de vos toitures. Notre produit est stable au gel et ne coule pas, même lorsqu'il est exposé à des températures élevées ou au contact fortuit d'une flamme. Il assure une protection fiable et continue, quelles que soient les conditions climatiques. Conçu pour résister aux variations climatiques, ce produit est également portatif, facilitant les interventions rapides sur les toitures. Que ce soit pour des réparations d'urgence ou des installations planifiées, il se révèle être un allié indispensable. En plus de ses propriétés anticorrosion, notre protection de toiture offre une isolation antibruit, améliorant ainsi le confort de votre habitat.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Permet une intervention rapide et facile déposant une couche d'étanchéité noire. Obture les fissures, les entrées capillaires, les trous, les joints et raccords défectueux.

Arrête les fuites, les entrées d'humidité, les infiltrations d'eau adhère à la plupart des surfaces usuelles :

Matériaux	Ciment	Bois	Plastiques
Fer, cuivre, zinc, gouttières faitages, ardoises, ou tuiles, briques fissurées ou poreuses	Solins de cheminées, de toitures, bacs, jardinières, raccords de terrasses	Extrémités de charpentes, pannes exposées à l'humidité Abric de jardin, portiques de jeux Poteaux, bois au contact du sol	Pvc Raccords Fenêtres de toit, lucarnes Sorties de Vmc

Prêt à l'emploi, **portatif**, spécial pour les professionnels du bâtiment, les services techniques, les couvreurs, les plombiers, chauffagistes, menuisiers.



**REALISATION D'ÉTANCHEITE
AUX RACCORDEMENTS DE CHENEAU**



MODES ET DOSES D'EMPLOI

Toujours appliquer sur surface propre, dépoussiérée et sèche.

Agiter l'aérosol pendant une minute jusqu'à parfaite libération de la bille à l'intérieur du boîtier.

Pulvériser, aérosol tête en haut, à une distance de 15 à 20 cm de la surface à obturer ou à protéger.

Appliquer de préférence en 2 fines couches croisées avec intervalle de 1H30 à 2 Heures entre application selon température ambiante et ventilation.

■ Sec, hors poussières : 2 Heures

■ Séchage complet (18 à 24 Heures)

Nota :

A) En cas de trous importants dans une gouttière, mettre un morceau d'adhésif par en dessous et appliquer le produit.

B) En cas de fissures larges sur terrasses, solins, souches de cheminées : Pulvériser une fine couche de produit et terminer par 2 applications



IMPORTANT : Après pulvérisation, purger l'aérosol tête en bas pendant 2 à 3 secondes afin d'éviter l'obturation du diffuseur.

Principaux éléments de composition

Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base de liants et dérivés bitumeux d'étanchéité longue durée.

RECOMMANDATIONS



DANGER

H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/... P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Utilisations réservées aux professionnels

Contient 66,85 % de COV. HYDROCARBURES, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE, HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2%

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

En cas d'application dans une atmosphère confinée porter un masque approprié ou assurer une ventilation suffisante.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés, notamment des surfaces sensibles, matières plastiques, peintures insuffisamment réticulées. UFI : R800-30A3-000A-5V9E

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

2L CHIMIE