

DECOLLE 2L

DEGRAISSANT DETERGENT - LESSIVE POUR LE
DÉCOLLAGE DES PAPIERS PEINTS ET AFFICHES



PRÉSENTATION

DECOLLE 2L est une lessive polyvalente à usage professionnel, diluable à l'eau, employée pour le décollage des papiers peints et affiches, et pour le dégraissage des surfaces avant peinture. **DECOLLE 2L** présente un excellent pouvoir mouillant, ce qui lui permet de décrocher et désagréger la plupart des colles.

DOMAINES D'APPLICATION

DECOLLE 2L est destiné aux travaux de décollage des revêtements muraux, papiers peints et affiches, à l'exclusion des papiers plastifiés vinyles. **DECOLLE 2L** convient pour éliminer les taches de graisses, de fumée et la saleté en tout genre.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Diluer **DECOLLE 2L** jusqu'à 1 volume pour 30 volumes d'eau. Appliquer au pulvérisateur, à l'éponge ou à la brosse, laisser agir 5 à 10 minutes et décoller les papiers avec une spatule.

CONSOMMATION MOYENNE : Variable selon le type et l'épaisseur du revêtement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Sur les papiers épais, il est recommandé de les strier pour une meilleure pénétration du produit. Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Ne pas appliquer sur les métaux légers tels le zinc, aluminium, cuivre, plomb, titane et leurs alliages. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Jaune
Odeur	: Caractéristique
pH	: 14
Masse volumique	: $1.08 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C. Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger

GHS05

Mention d'avertissement :
DANGER



Identificateur du produit :

019-002-00-8	HYDROXYDE DE POTASSIUM
CAS 68439-46-3	ALCOOL C9-C11 ETHOXYLE
607-428-00-2	ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE-DE-TETRASODIUM

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence - Prévention :

P260	Ne pas respirer les vapeurs.
P264	Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P330 + P331	EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P363	Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Conseils de prudence - Elimination :

P501	Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.
------	---

Etiquetage des détergents :

5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface non ioniques.
Moins de 5% de : EDTA et sels.

1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – 2lchimie@orange.fr



RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

