



DETAROX 2L



CONCENTRE LIQUIDE ACIDE DE DECAPAGE CIMENT,
LAITANCES

PROPRIÉTÉS

DETAROX élimine les dépôts de ciment sur les carrelages, les briques, les tuiles et éléments de maçonnerie (toupies, échafaudages...). DETAROX attaque rapidement tous les résidus de ciment, de tartre ou de rouille, tout en se limitant à ceux-ci.

DETAROX est un acide minéral à fort pouvoir désincrustant et dérouillant à base d'amines.

UTILISATION

Décapage de matériels de maçonnerie, décapage de laitance de ciment, il est utilisé dans les Sociétés de travaux publics, de maçonnerie, Services municipaux.

MODE D'EMPLOI

Décapage du matériel de maçonnerie : DETAROX s'emploie dilué dans l'eau froide à raison de 10 à 25%. Désagrégation de dépôts de ciment, de plâtre sur carrelages, briques, tuiles... : DETAROX s'emploie dilué dans l'eau froide à raison de 5 à 20%. Verser toujours le produit dans l'eau et non le contraire.

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau dès que le décapage est terminé. Rejeter les eaux de lavage

à l'égout à condition que le pH soit compris entre 5.5 et 8.5. Vérifier à l'aide de papier indicateur de pH.

COMPOSITION & LEGISLATION

Soumis à la réglementation :

Soumis à la réglementation : ONU 1789 Etiquette n° 8, Classe 8, Groupe II

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Couleur : Incolore

Densité : 1.16 +/-0.02

Odeur :Très piquante

pH pur : 0-1.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la FDS.