DETECT 2L

DETECTEUR DE FUITES

FABRICATION FRANÇAISE

CARACTERISTIQUES

Le detecteur de fuites **DETECT 2L** est une solution aqueuse adaptée pour l'analyse des fuites. La presence d'une fuite est revelee par la formation de petites bulles aux endroits traites
Caractéristiques Physico-chimique du produit actif.

- ✓ Ph basique (environ 10)
- ✓ Craint le gel: ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.

DOMAINE D'UTILISATION

Le détecteur de fuites permet de détecter rapidement les fuites d'air et de gaz et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords, comme les tuyauteries, canalisations, robinets, vannes, soupapes... Il est possible de l'appliquer sur les systèmes d'alimentation des véhicules a gaz, sur les installations d'air comprime, manometres de bouteille de gaz, etc. Il est déconseillé de l'utiliser sur les circuits renfermant de l'oxygène

NOTE : cet aérosol est réservé a l'usage des profe ssionnels.

MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation. Vaporiser le spray sur les surfaces a tester. La fuite est caractérisée par la présence de balles. Rincer a l'eau claire L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

RECOMMANDATIONS

Attention. Tenir hors de portée des enfants Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sar une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition Ne pas perforer, mi brules, mème après usage
Ne pas respirer les aérosols Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé – Protéger du rayonnement solaire. No pas exposer à une température supérieure c25010/12219 • Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu

.

1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – 2lchimie@orange.fr