GALVA MAT 2L

GALVA MAT HAUTE TEMPÉRATURE

CARACTERISTIQUES

La **galva mat** est un revêtement galvanisant à froid d'aspect mat. Il s'agit d'un mélange antirouille a base de zinc lamellaire et de zinc en poudre. Le revêtement contient 55% de zinc par rapport a l'extrait sec (utilisation d'un zinc pur a 99,5%). Les caractéristiques sont cependant liées à l'épaisseur de la couche. Ce galvanisant a une très bonne résistance au brouillard salin : 400 heures à des températures entre 100 et 150°C et une excellente tenue aux atmosphères corrosives et aux ambiances chimiques.

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif

- ✓ Aspect : gris clair mat
- ✓ Tenue en température : +350/400°C en pointe, 200/250°C en continu

DOMAINE D'UTILISATION

La **galva mat** est une protection électrochimique durable qui permet les opérations de soudure.
Elle est utilisable pour les travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, acier, tôle galvanisée, huisserie, toiture, charpente métallique, balise, rails, glissière de sécurité, etc.

Note : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol jusqu'au décollement de la bille. Vaporiser a 20cm des surfaces à traiter après l'avoir préalablement brossée, décalaminée et dégraissée. Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
Appliquer la **galva mat** en couches croisées.
Sec au toucher en 1heure environ.

RECOMMANDATIONS

Danger.
Tenir hors de portée des enfants.
Récipient sous pression : peut éclater
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prév