

HYDRO COLOR 2L

HYDROFUGE RENOVATEUR COLORE POUR TOITURES EN PHASE AQUEUSE


PRÉSENTATION

HYDROCOLOR 2L est un hydrofuge rénovateur coloré en phase aqueuse, prêt à l'emploi, qui redonne à votre toiture ancienne un aspect neuf.

HYDROCOLOR 2L assure une protection durable contre la dégradation des matériaux par le gel, la pluie, le soleil ...

Existes-en plusieurs couleurs ou sur demande

Photo chantier ardoise artificielle couleur : ardoise



Couleurs : terre-cuite

ROUGE

MARRON

BRUN

ARDOISE



DOMAINES D'APPLICATION

HYDROCOLOR 2L est destiné à la rénovation, la protection et à la coloration des toitures.

HYDROCOLOR 2L s'applique sur tous les supports courants en couverture comme les tuiles en béton, terres cuites, ardoises artificielles, fibrociments...

Ne convient pas sur les supports fermés tels que l'ardoise naturelle.

Sur fibrociments utiliser un primaire d'accrochage **Prim-aqua 2L**

MODE D'EMPLOI

Mélanger **HYDROCOLOR 2L** avant emploi.

Appliquer **HYDROCOLOR 2L** en 2 couches à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur type « airless » sur supports propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes.

Laisser sécher **12 heures** entre 2 couches.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre.

1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – 2lchimie@orange.fr



CONSEILS D'UTILISATION

Il est conseillé de laver les supports 24 heures avant application avec un nettoyant spécifique à action rapide type **DESTRUCTEUR 2L** ou **DEMOUSS 2L**, afin de désincruster et éliminer en profondeurs les salissures diverses.

Ne pas appliquer sous la pluie ou risque de pluie.


Utiliser **DECAPOX 2L** en cas de traces de laitance ou de farinage sur le support. Eviter de travailler sous forte chaleur, gel et/ou vent fort.

En cas de support très poreux utiliser **ACCRO 2L** ou **PRIM-aqua 2L** en 1 couches 4 heures avant application d'**HYDROCOLOR 2L**.

Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	:	Liquide
Odeur	:	Caractéristique
PH	:	6.5
Masse volumique	:	1.03 ± 0.01 kg/dm ³
Solubilité	:	Hydrosoluble



STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +25°C.

Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

RAL : HYDROCOLOR 2L

Couleur gris anthracite
RAL 7016

Couleur Noir Sablé
RAL 9004

RAL 3009
oxidrot
oxide red
rouge oxyde

RAL 8017

Chocolate brown

RAL 8019 - Grey Brown

RAL 2013

VzornikRAL.cz

Metalický odstín !

RAL8023 - orangebraun

Existe sur demande