

LUB CHAÎNE 2L

LUBRIFIANT FILMOGÈNE LONGUE DURÉE HAUTES PERFORMANCES



PRÉSENTATION

- Portatif : application simple et rapide
- Lubrifiant sec
- Protection longue durée
- Haute stabilité thermique de -20°C à $+250^{\circ}\text{C}$
- ANTI-PROJECTION
- Lubrifiant de mouvement à adhésivité renforcée NF E 60-200 AN
-

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

FLUIDE TECHNIQUE LUBRIFIANT à adhésivité instantanée, assure un graissage localisé précis.

Présente 7 propriétés **HAUTES PERFORMANCES** :

- 1 **Fortement PÉNÉTRANT**, par sa forte capillarité permet la lubrification des mécanismes fins.
- 2 **Spécifiquement ADHÉRENT**, se fixe, quelques minutes après application aux points de lubrification, non collant, résiste aux forces centrifuges, demeure solidaire des supports ou points métalliques à lubrifier.
- 3 **FILMOGÈNE**, apporte un pouvoir **ANTICORROSION** aux surfaces et permet de résister aux contraintes sévères, ambiances agressives, même maritimes, pluies, projections d'eau de mer, etc, résiste au délavage.
- 4 **EXTRÊME PRESSION**, ne flue pas dans les conditions de charge élevée et lors des importantes variations climatiques.
- 5 **LONGUE DURÉE, ANTI USURE**, réduit le frottement métal sur métal, espace les nécessités de lubrifications fréquentes, prolonge la durée de vie des matériels.
- 6 Lubrifiant propre, pratiquement **TRANSLUCIDE**, ne modifie pas l'aspect des supports délicats.
- 7 **ECONOMIQUE**, rapidement disponible, ne coule pas, évite les pertes et gaspillages de lubrifiant.

Applications par les professionnels en :

industrie	automobile	transports	navigation	maintenance
-----------	------------	------------	------------	-------------

Pour

roues dentées	Chaînes, convoyeurs	câbles de transmission	les ensembles et articulations mécaniques à carter ouvert
axes et rotules directionnelles	mécanismes	axes de portières	Glissières, crémaillères, charnières



MODE D'EMPLOI

Appliquer sur support sec propre, dépoussiéré.

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Appliquer selon le cas par pulvérisation à 20-30 cm du support ou utiliser le prolongateur en cas d'accès difficile ou pour une application localisée plus précise.

Machines imprimeries

Matériels cartonneries, convoyeurs



CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	:	fluide lubrifiant
Couleur	:	Incolore à légèrement ambré
Odeur	:	faible de lubrifiant
Masse volumique	:	845 g/l +/-20g/l
Point éclair	:	<21°C Afnor coupe fermée
Réaction chimique	:	neutre

Gaz propulseur : propulseur hydrocarboné autorisé.

SECURITE

Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'huile de synthèse sévèrement raffinée.

DANGER



H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/... P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F



Utilisations réservées aux professionnels

Contient HYDROCARBURES, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. UFI : Q421-X0P4-900V-GMG4

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

