



LUBRACUIVRE 2L

LUBRIFIANT ANTIGRIPPANT CUIVRE HAUTE
TEMPÉRATURE ANTICORROSION

FABRICATION
FRANÇAISE



PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Pâte à base d'huile minérale, épaississant organique, agent anti-oxydant, agent d'adhésivité, lubrifiant solide.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUE

. ETAT PHYSIQUE	Graisse pâteuse filante
. MASSE VOLUMIQUE	1000 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. POINT D'ECLAIR	225 °c afnor coupe ouverte
. VISCOSITÉ à 40 °C	95 cst
. POINT d'ANILINE	83 à 86 °C
. POINT D'ÉCOULEMENT	- 10 °C max
. PÉNÉTRABILITÉ	310 / 340 NFT 60132
. TENEUR EN LUBRIFIANT	20 %
. COULEUR	Teinte cuivre

***Favorise
les contacts
électriques***

PROPRIETES PRINCIPALES

Hydrophobe, non soluble dans l'eau froide ou chaude.

Ne contient pas de silicones

Lubrifiant antigrippant anticorrosion HT pour écrous, boulons, goujons, joints des engins moteurs, chaînes, convoyeurs, chaîne d'alimentation de fours, chaudières, machines thermiques, etc...

Hydrophobe, non soluble dans l'eau froide ou chaude.

Point de goutte élevé.

Plage d'utilisation : - 30°C. à +1100°C.

Bonne adhésivité sur les supports verticaux ou horizontaux.

Fonctions antirouille et anticorrosion, protège les surfaces lubrifiées contre l'oxydation et la corrosion en atmosphère chimique ou saline.

Empêche le grippage, prolonge la longévité des matériels en assurant une barrière contre la corrosion, limite l'apparition de la rouille.



Apporte des fonctions anti-grippantes à l'interface des métaux.

Protège les filets.

Facilite le démontage ultérieur.

Confère une meilleure étanchéité aux surfaces irrégulières.

Utilisé pour les écrous, boulons, goujons, joints des engins moteurs, chaînes, convoyeurs, chaînes d'alimentation de fours, chaudières, machines thermiques.

Pour boulons, chaînes, câbles, manilles dans les environnements agressifs, marine, carrières, mines, métallurgie, raccords de tuyauteries, pièces externes aux moteurs thermiques.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . Éliminer les traces anciennes de graisse ou souillures éventuelles à l'aide d'un dégraissant au préalable.
- . S'utilise à l'état pur sur supports propres et secs, pour l'entretien.
- . Appliquer en graissages manuels au pinceau ou par matériel de graissage mécanique, pompe à graisse.
- . Étaler uniformément.

RECOMMANDATIONS



H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- . Observer les prescriptions du constructeur concernant les règles de maintenance du matériel.
- . Conserver hors de la portée des enfants.
- . Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.