



FABRICATION
FRANÇAISE



LUBRI PTFE

DEGRIPPANT, DEGOUDRONNANT, LUBRIFIANT

CARACTERISTIQUES

Le dégrissant PTFE dégrisse, dégoudronne, lubrifie, agit contre la corrosion et l'humidité et réduit les frictions. Après dégrissage, il permet une excellente lubrification des ensembles grâce au coefficient de frottement extrêmement bas de la poudre de PTFE. Il assure une protection efficace contre l'humidité et la rouille. Sa tension superficielle très basse permet une excellente pénétration. Il élimine les graisses durcies par le temps et dissout le goudron. Ne contient pas de silicone.

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif :

- ✓ Aspect : liquide blanc d'odeur caractéristiques
- ✓ Densité : 0.80
- ✓ Point de figeage : - 15°C
- ✓ Point éclair < 20°C Coefficient de frottement : 0.04
- ✓ Tenue en température du PTFE : +250°C

DOMAINE D'UTILISATION

Grace à son pouvoir mouillant, ce dégrissant au PTFE pénètre au cœur des parties oxydées. Il permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés : boulons, écrous, charnières, arbres, poulies... Il favorise le mouvement des pièces dégrissées et réduit le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et leurs supports. Il apporte un excellent résultat des lubrifications de tous les micros-mécanismes (lubrification propre). Ce dégrissant est recommandé dans les domaines suivants : aviation, industrie, marine, agriculture, loisirs, cycles, armes, électricité, automobile, etc.

MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol jusqu'au décollement de la bille. Pulvériser à 20cm des surfaces à traiter. Laisser agir quelques instants, puis débloquer les pièces. Recommencer l'opération pour les pièces fortement corrodées. Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

RECOMMANDATIONS

Danger.

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition

1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – 2lchimie@orange.fr