

MELODY 2L

HYDROFUGE OLÉOFUGE DE SURFACE HORIZONTALES EN
PHASE SOLVANT – INCOLORE ET NON FILMOGENE

FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

MELODY 2L est un hydrofuge oléofuge de surface, prêt à l'emploi, à base de fluoropolymères en phase solvant. Il forme une protection efficace, durable et incolore contre la pénétration d'eau, huile ou graisse pour les matériaux de construction tels que le béton, la brique, la pierre naturelle... **MELODY 2L** ne modifie pas la perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau du support traité, pour devenir après séchage, une barrière anti-tache et anti-graffiti, facilement nettoyable.

DOMAINES D'APPLICATION

MELODY 2L s'applique en extérieur sur support vertical et/ou horizontal pour la protection des terrasses, des abords de piscine, garages, façades, toitures... En espace public, il facilite l'élimination des graffitis, affiches et chewing-gums.

MODE D'EMPLOI

Agiter **MELODY 2L** avant emploi. Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Imprégner jusqu'à saturation du support en 1 couche ou 2 couches selon la porosité du support. Pour les applications sur sol, réouverture au trafic sous 24 heures.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre par couche.

SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 6 heures.

SÉCHAGE COMPLET : 12 à 24 heures.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Eviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et/ou vent fort. Pour les utilisations en abord de piscine, attention au risque de chute lié à la formation d'un film d'eau sur le sol. Nettoyer les outils au WHITE SPIRIT avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	:	Liquide
Couleur	:	Incolore
Odeur	:	Caractéristique
pH	:	Non concerné
Masse volumique	:	0.79 ± 0.01 kg/dm ³
Hydrosolubilité	:	Insoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +25°C.

Conservation : 24 mois.

SECURITE

Pictogrammes de danger



GHS09



GHS07



GHS08



GHS02

Mention d'avertissement :
DANGER

Identificateur du produit :

EC 265-185-4 NAPHTE LOURD (PETROLE), HYDRODESULFURE

607-025-00-1 ACETATE DE N-BUTYLE

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.


Conseils de prudence - Prévention :

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P261 Éviter de respirer les vapeurs.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.



Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P331 NE PAS faire vomir.

P391 Recueillir le produit répandu.

Conseils de prudence - Stockage :

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

2L CHIMIE