

MORTIER PR 2L

MORTIER DE RÉPARATION FIBRÉ À PRISE RAPIDE

FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

MORTIER PR 2L est un mortier de réparation fibré à prise rapide, prêt à gâcher, employé pour les opérations de scellement, rebouchage, etc... Il se présente sous la forme d'une poudre mouillable composée de ciment, de charges minérales, d'additifs spéciaux et de fibres synthétiques. **MORTIER PR 2L** convient pour la réparation non structurale des ouvrages, pour tous les travaux en extérieur, il permet d'obtenir des résistances élevées à court terme pour une remise en service accélérée, il évite une exposition trop longue du mortier frais aux intempéries et agressions extérieures.



DOMAINES D'APPLICATION

MORTIER PR 2L s'applique sur support vertical et/ou horizontal, il s'emploie pour la réfection des maçonneries en béton, mortier, enduit ciment... Il permet de réaliser les travaux suivants : scellement (piquets de clôtures, gonds de portail, etc...), rebouchage de trous et saignées, calage, montage rapide, moulage... Sa granulométrie fine vous assure une finition soignée.



PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, sains, dégraissés et débarrassés des parties non adhérentes. Eliminer les taches de graisses, cires ou huiles de décoffrage avec un nettoyant spécifique de type **CLEAN 2L**. Dérocher les surfaces fermées comme les bétons banchés par action mécanique ou avec le décapant ciment **DECAPOX 2L**. Mouiller les supports avant application.

MODE D'EMPLOI

Ajouter 3.5 à 4 litres d'eau aux 25 kg de poudre. Gâcher jusqu'à obtenir une pâte homogène. Appliquer à la truelle ou à la taloche. Ne pas rebattre **MORTIER PR 2L** après le début de la prise.

CONSOMMATION MOYENNE : 1.5 à 1.75 kg de poudre au m² par mm d'épaisseur.
TEMPS D'UTILISATION DU MÉLANGE : 5 à 10 minutes après le gâchage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Respecter scrupuleusement le dosage en eau pour ne pas affaiblir le mortier. Ne pas appliquer par temps de pluie, risque de pluie, gel, forte chaleur (température supérieure à +25°C) ou sur support très chaud. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Poudre
Odeur	: Inodore
pH	: 11-13.5 (à 20°C dans l'eau, rapport eau/ciment = 0.5)
Densité	: > 1
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger de l'humidité. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS07



GHS05

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

EC 266-043-4 CIMENT PORTLAND, PRODUITS CHIMIQUES

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

- | | |
|------|--|
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |

Conseils de prudence - Prévention :

- | | |
|------|--|
| P261 | Éviter de respirer les poussières. |
| P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation. |
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. |

Conseils de prudence - Intervention :

- | | |
|--------------------|--|
| P302 + P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. |
| P304 + P340 | EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P305 + P351 + P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P312 | Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.../en cas de malaise. |
| P333 + P313 | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. |
| P362 + P364 | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. |

Conseils de prudence - Stockage :

- | | |
|-------------|--|
| P403 + P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
|-------------|--|

Conseils de prudence - Elimination :

- | | |
|------|---|
| P501 | Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale. |
|------|---|

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.