

R-PM 2L

RENOVATEUR PROTECTEUR DES PLASTIQUES,
PEINTURES, GELCOAT, METAUX, MARBRE

FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

Nettoie, enlève rapidement les dépôts poudreux ou oxydés présents sur les surfaces peintes, métalliques ou plastiques.

Donne un aspect « mouillé » aux surfaces devenues poreuses.

Ne raye pas les supports

Applications polyvalentes, multi-supports

Apporte de l'éclat aux surfaces devenues ternes par le phénomène de poudroiment, de « farinage »

Recommandé pour l'entretien, la maintenance, la protection de surfaces exposées aux agressivités météorologiques, aux ambiances corrosives, à l'intérieur ou l'extérieur des locaux.

DOMAINES D'APPLICATION

R-PM est utilisé pour les surfaces peintes des supports :


- Plastiques, aluminium, acier, gelcoat, telles-que huisseries des portes, fenêtres, volets, abris, mobiliers de jardins ou urbains, garnitures, objets de décorations, panneaux de protection, de signalisation publicitaires, pare-chocs, capots de bateaux
- Pour les matériaux de constructions utilisés pour les décors, présentations

DOSAGE

Consommation moyenne :

. Pour des Supports poreux (Marbre, terre-cuite) = De 3 à 6 m²/L

. Pour des supports non poreux (Métaux, plastiques, peintures) = De 8 à 18 m²/L



MODE D'EMPLOI

Préparation des surfaces : Propres, sèches, sans poussières, ni traces grasses.

Si nécessaire nettoyer à l'aide d'une mousse de nettoyage et rincer à l'eau.

Pour les supports poreux : attendre 24 heures après nettoyage avant application du rénovateur.

Application : Utiliser à l'état pur. Agiter avant emploi.

S'utilise au pinceau ou à l'aide d'un chiffon coton imbibé.

Traiter en une couche par étapes sur des petites surfaces pour éviter un séchage incontrôlé (éviter les surépaisseurs et les coulures)

Etaler la couche régulière sans manque, laisser sécher 10 à 20 min, et essuyer l'excédent avec un chiffon coton non pelucheux.

Essuyer avant séchage.

Séchage : 24 heures minimum à température ambiante 20 °C

Nettoyage matériel : White-spirit pour produit encore frais

Recommandations : Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.

Protéger les surfaces ne devant pas être traitées.

En cas de traces de coulures visibles après séchage, attendre 1 H maxi de séchage et appliquer une nouvelle couche au chiffon pour atténuer les traces

Ne convient pas pour l'élimination du vert de gris du bronze ou du cuivre.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat Physique : Liquide Limpide

Masse Volumique : 890 G/L + /- 20 G/L.

Réaction Chimique : Neutre.

Point D'éclair : 64 °C

Couleur : Orangée

Odeur : Faible D'agent Nettoyant

SÉCURITÉ

Utilisations réservées aux professionnels

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

. Ne pas laisser à la portée des enfants.

. Stockage, manipulation dans un endroit frais et ventilé à l'abri du soleil et à l'écart de source d'ignition et de chaleur, éviter l'inhalation.

. Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation, conserver à l'abri de l'humidité.

. Effectuer au préalable un test de compatibilité sur supports et matériels fragiles.

. Eviter les contacts répétés ou prolongés avec l'épiderme en utilisant des gants.

. En cas de contact accidentel avec les yeux, ne pas frotter: laver immédiatement et abondamment à l'eau (grand volume, faible débit) en maintenant les paupières écartées.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. UFI : 5RN2-G0MK-A00W-UX9E

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.